

LED STRIP PRICE LIST

لیست قیمت محصولات ریسه



 [sunlux.ir](mailto:info@sunlux.ir)



 [@sunlux](https://t.me/sunlux)




 [@sunlux.ir](https://www.instagram.com/sunlux.ir)

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)


☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)



info@sunlux.ir ✉


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		ریسه سی او بی	COB Strip 50CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۱۲*۵ میلی متر
۲		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۵۹۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۳			2835- 120PCS 1LINE 5G	Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	۱۰۰	۶۹۹,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۵ میلی متر
۴			2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۷۹۹,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۷ میلی متر
۵			2835- 180PCS 2LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۸۹۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۴*۷ میلی متر
۶		ریسه تک لاین ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت	STRIP IC 2835-120P	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP60 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۷ میلی متر





ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالت (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۹۹۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰۰ لومن بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۹۹۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
				مهتابی		۱,۷۰۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه
				امبر			ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر
				صورتی			
				سبز			
				قرمز			
				آبی			
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۸۹۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۶۹۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۶۹۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۲۰۰,۰۰۰	



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۶۹۹,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۶۹۹,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱,۲۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۶۹۹,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۶۹۹,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۲		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۳		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۴		ریسه سی او بی ۱۲ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC12V COB-324D 5M	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۵۰	۹۹۹,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر برش: ۳.۷ سانتیمتر تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متر از حلقه ۵
۲۵		ریسه سی او بی ۲۴ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC24V COB-324D 5M	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۵۰	۹۹۹,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر برش: ۳.۷ سانتیمتر تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متر از حلقه ۵
۲۶		ریسه ۲۲۰ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	220V STRIP 2835-120D Silicone 5M	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۵۰	۷۴۹,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر نمود رنگ ≤ 80 IP44 درجه حفاظت زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متر از حلقه ۵
۲۷		ریسه ۲۲۰ ولت دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	220V STRIP 2835-240D Silicone 5M	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۵۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	توان ۱۴ وات بر متر، ۱۲۰۰ لومن بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۱ میلی متر متر از حلقه ۵
۲۲		ریسه ۲۴ ولت لنزدار تراکم ۴۸	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر برش: ۲.۱ سانتیمتر تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد عرض ۱۲ میلی متر متر از حلقه ۱۰ متری

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۳		ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر	SL-60-12V	-	۱۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	ابعاد 114*49.5*22 mm
۲۴		ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-100-12V	-	۱۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm
۲۵		ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-200-12V	-	۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm
۲۶		ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر	SL-300-12V	-	۵۰	۷,۹۹۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm
۲۷		ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر	SL-400-12V	-	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm
۲۸		ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر	SL-100-24V	-	۱۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm
۲۹		ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-200-24V	-	۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm
۳۰		ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر	SL-300-24V	-	۵۰	۷,۹۹۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm
۳۱		ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-400-24V	-	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm
		کانکتور ابتدایی سیم دار	COB Connector with wire 8mm	-	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	
۳۲			Connector with wire 8mm	-		۲۱۰,۰۰۰	
۳۳			Connector with wire 10mm	-		۲۸۰,۰۰۰	
		کانکتور واسط	COB Middle Connector 8mm	-	۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰	
			Middle Connector 8mm	-		۱۹۰,۰۰۰	
			Middle Connector 10mm	-		۲۶۰,۰۰۰	
		کانکتور واسط L	COB L Connector 8mm	-	۱۰۰	۳۱۰,۰۰۰	
۳۴			L Connector 8mm	-		۳۱۰,۰۰۰	
۳۵			L Connector 10mm	-		۳۴۰,۰۰۰	