



# LIGHTING PRICE LIST

## لیست قیمت محصولات روشنایی



1404.11.04



[sunlux.ir](http://sunlux.ir)



@sunlux




@sunlux.ir

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳  
☎ ۳۳۱۱۵۲۵۶ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۶۰۸۰ (۰۲۱)

☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)

✉ info@sunlux.ir

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۱,۵۴۶,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP10R	پنل توکار گرد فریم لس ۱۰ وات DOB		۱
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP18R	پنل توکار گرد فریم لس ۱۸ وات DOB		۲
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۳,۵۶۵,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP24R	پنل توکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB		۳
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۵,۲۲۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP36R	پنل توکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB		۴
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP18S	پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات DOB		۵
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۳,۵۶۵,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP24S	پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB		۶
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰.۶۰$ ، نمود رنگ $\leq ۸۰$ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۵,۹۱۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	IFP36S	پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB		۷







چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq 0.60$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۴,۰۵۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	SIFP24R	پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات <b>DOB</b>		۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq 0.60$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	SIFP36R	پنل روکارگرد فریم لس ۳۶ وات <b>DOB</b>		۹
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۹۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq 0.60$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48R	پنل روکارگرد فریم لس ۴۸ وات <b>DOB</b>		۱۰
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq 0.60$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۴,۲۶۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	SIFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات <b>DOB</b>		۱۱
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq 0.60$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	SIFP36S	پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات <b>DOB</b>		۱۲
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۹۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان $\leq 0.60$ نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48S	پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات <b>DOB</b>		۱۳
			6500K (مهتابی)				



شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۱۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۲,۷۶۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	FP18S	پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات		۱۴
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	FP36S	پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات		۱۵
چپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی)	SFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات		۱۶
			4000K (طبیعی)				

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن ابعاد: ۶*۲۶ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	MC18R	چراغ سقفی سنسوردار مایکروویو ۱۸ وات		۱۸
توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۴,۶۰۰,۰۰۰		4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	MP24-R	چراغ سقفی ضد رطوبت گرد ۲۴ وات		۱۹
توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۱۳*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۴,۳۷۰,۰۰۰		4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	MP24-O	چراغ سقفی ضد رطوبت بیضی ۲۴ وات		۲۰
چپ - EPISTAR: تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.5$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۰۰ لومن سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	6500K (مهتابی)	PB241R	پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات		۲۱
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.5$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۰۰ لومن سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	PBD10R	پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات		۲۲


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۳		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل مشکی IPD	IPD7B	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۳۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۴		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۳۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۵		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۶		پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۵۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۷		پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (آفتابی)	۴۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۸		پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۹		رینگ روکار IPD10	SIPD10	-	۸۰	۲۵۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
۳۰		رینگ روکار IPD20	SIPD20	-		۳۵۰,۰۰۰	
۳۱		رینگ روکار IPD24	SIPD24	-		۴۵۰,۰۰۰	

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲*۲۲*۲۵ میلیمتر، سائز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	P18R	پنل توکار گرد ۱۸ وات		۳۲
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲*۲۲*۳۰ میلیمتر، سائز برش: ۲۸۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۲	3000K (آفتابی)	P24R	پنل توکار گرد ۲۴ وات		۳۳
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲*۱۲*۱۲۰ میلیمتر، سائز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۱,۰۷۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	P6S	پنل توکار مربع ۶ وات		۳۴
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲*۱۷*۱۷۰ میلیمتر، سائز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی)	P12S	پنل توکار مربع ۱۲ وات		۳۵
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۱۲*۱۲۰ میلیمتر، سائز برش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال	۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۰	4000K (طبیعی)	SP6R	پنل روکار گرد ۶ وات		۳۶
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۱۲*۱۲۰ میلیمتر، سائز برش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال	۱,۲۷۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	SP6S	پنل روکار مربع ۶ وات		۳۷
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۱۷*۱۷۰ میلیمتر، سائز برش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال	۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی)	SP12S	پنل روکار مربع ۱۲ وات		۳۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دهای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف	
شار نوری: ۷۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PL92R	پنل توکارگرد ۹ وات		۳۹	
شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PL222R	پنل توکارگرد ۲۲ وات		۴۰	
شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PL262R	پنل توکارگرد ۲۶ وات		۴۱	
شار نوری: ۷۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰	6500K (مهتابی)	PS92R	پنل روکار گرد ۹ وات			۴۲
شار نوری: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PS152R	پنل روکار گرد ۱۵ وات			۴۳
شار نوری: ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PS222R	پنل روکار گرد ۲۲ وات			۴۴

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۳۰ LM/W سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	P(12+4)R	پنل دو رنگ سه حالتی توکار گرد ۱۲+۴ وات		۴۵
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۳۰ LM/W سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۰	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	P(18+6)R	پنل دو رنگ سه حالتی توکار گرد ۱۸+۶ وات		۴۶
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۳۰ LM/W سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۱,۲۷۰,۰۰۰	۶۰	White+Blue White+Warm White	P(6+3)S	پنل دو رنگ سه حالتی توکار مربع ۶+۳ وات		۴۷
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۳۰ LM/W سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White	P(12+4)S	پنل دو رنگ سه حالتی توکار مربع ۱۲+۴ وات		۴۸
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۳۰ LM/W سایز برش: ۲۰۵*۲۰۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰	White+Blue White+Warm White	P(18+6)S	پنل دو رنگ سه حالتی توکار مربع ۱۸+۶ وات		۴۹
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ شار نوری: ۱۳۰ LM/W زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۰	White+Blue White+Warm White	SP(6+3)R	پنل دو رنگ سه حالتی روکار گرد ۶+۳ وات		۵۰
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ شار نوری: ۱۳۰ LM/W زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White	SP(12+4)R	پنل دو رنگ سه حالتی روکار گرد ۱۲+۴ وات		۵۱
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ شار نوری: ۱۳۰ LM/W زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۰	White+Blue White+Warm White	SP(6+3)S	پنل دو رنگ سه حالتی روکار مربع ۶+۳ وات		۵۲
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ شار نوری: ۱۳۰ LM/W زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White	SP(12+4)S	پنل دو رنگ سه حالتی روکار مربع ۱۲+۴ وات		۵۳
چپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ ، نمود رنگ $\leq 80$ شار نوری: ۱۳۰ LM/W زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: دو سال	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۰	White+Warm White	SP(18+6)S	پنل دو رنگ سه حالتی روکار مربع ۱۸+۶ وات		۵۴


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۵		پنل توکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	PL3632	3000K (افتابی)	۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۶۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۵۶		پنل توکار (۳۰*۱۲۰) وات ۴۸	PL31248	3000K (افتابی)	۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۱۲۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۱۱۹۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
6500K (مهتابی)							
۵۷		پنل توکار (۶۰*۶۰) وات ۵۴	PL6654	3000K (افتابی)	۵	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۶۰*۶۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۵۸		پنل روکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	SP3632	3000K (افتابی)	۱۰	۲۲,۴۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۶۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۵۹		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) وات ۴۰	SP4440S	6500K (مهتابی)	۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۴۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۴۰*۴۰ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
3000K (افتابی)							
۶۰		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) وات ۴۸	SP5548S	3000K (افتابی)	۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۵۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰*۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
6500K (مهتابی)							
۶۱		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) وات ۵۴	SP6654S	3000K (افتابی)	۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۶۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
6500K (مهتابی)							
۶۲		پنل گرد (۴۰) روکار وات ۳۶	SP4036R	6500K (مهتابی)	۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۳۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۴۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.6$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
3000K (افتابی)							
4000K (طبیعی)							
۶۳		پنل گرد (۵۰) روکار وات ۴۰	SP5040R	3000K (افتابی)	۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۵۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.6$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
6500K (مهتابی)							
۶۴		پنل گرد (۶۰) روکار وات ۵۴	SP6054R	3000K (افتابی)	۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۵۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۶۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.98$ ، نمود رنگ $\leq 80$ ضمانت: ۵ سال
6500K (مهتابی)							



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارت	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۵		پنل یک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	PB6680	3000K (آفتابی)	۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.65$ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶۶		پنل یک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	SPB6680	3000K (آفتابی)	۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.65$ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶۷		کیت آویز	-	-	۱۳۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	
۶۸		گیره فنردار	-	-	۲۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۹		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	6500K (مهتابی)	۲۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	6500K (مهتابی)	۲۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۳۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۶۰۰ لومن سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۱		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰*۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۲		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۸۰۰ لومن سایز برش: ۸۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۵		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	3000K (آفتابی)	۲۴	۳,۶۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۶		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	3000K (آفتابی)	۲۴	۳,۶۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۷		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۸۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۶۵۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۶۰*۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۷۵ لومن سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیب: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ تون: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب تون $\leq 0.90$ ، ضمانت: دو سال	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۷۹
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ تون: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب تون $\leq 0.90$ ، ضمانت: دو سال	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL3S	چراغ چشمی ۳ وات		۸۰
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۴۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ تون: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۵۲*۴۸ میلیمتر، ضریب تون $\leq 0.90$ ، ضمانت: دو سال	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰	4000K (طبیعی)	ASL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات		۸۱
چیب: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ تون: ۸ وات ، شار نوری: ۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۰۰*۶۵ میلیمتر، ضریب تون $\leq 0.60$ ، ضمانت: سه سال	۳,۹۶۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	CD8R	COB Downlight سی او بی سقفی		۸۲
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ تون: ۸ وات ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۵۵ میلیمتر، ضریب تون $\leq 0.60$ ، ضمانت: سه سال	۴,۰۳۰,۰۰۰	۶۰	6500K (مهتابی)	ACD8R	COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک		۸۳

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارت	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۴		سی او بی سقفی	CD10R	3000K (آفتابی)	۶۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، <b>ضمانت: سه سال</b>
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۵		سی او بی سقفی	CD20R	3000K (آفتابی)	۲۷	۹,۳۴۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۰*۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، <b>ضمانت: سه سال</b>
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۶		سی او بی سقفی	CD30R	3000K (آفتابی)	۱۸	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۶۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، <b>ضمانت: سه سال</b>
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۷		سی او بی سقفی	CD40R	3000K (آفتابی)	۱۲	-	توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۹۵*۱۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، <b>ضمانت: سه سال</b>
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۸		سی او بی سقفی	CD65R	3000K (آفتابی)	۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۳۰*۱۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، <b>ضمانت: سه سال</b>
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۹		سی او بی فکی متحرک توکار	C255R	3000K (آفتابی)	۱۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، <b>ضمانت: دو سال</b>
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارت	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
تون: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۲۶*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.95$ ، زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq 80$ چیب: USA - CREE ترانس: EagleRise ضمانت: سه سال	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (افتنایی)	SD1671R	COB Surface Downlight		۹۰
تون: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۴۰*۱۳۶ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.95$ ، زاویه تابش: ۲۸ درجه نمود رنگ $\leq 80$ چیب: USA - CREE ترانس: EagleRise ضمانت: سه سال	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (افتنایی)	SD3072R	سی او بی سقفی روکار		۹۱
تون: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۰۲*۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.95$ ، زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ چیب: EPISTAR - تایوان ضمانت: دو سال	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۶۵۰۰K (مهتابی)	D205R	COB Grille Light		۹۲
تون: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۱۵*۱۷۵ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.95$ ، زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ چیب: EPISTAR - تایوان ضمانت: دو سال	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (افتنایی)	D305R	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۳
تون: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.95$ ، زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ $\leq 80$ چیب: EPISTAR - تایوان ضمانت: دو سال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳۰۰۰K (افتنایی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	G1X301			۹۴

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارت	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۵		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (افتابی)	۲۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	توان: ۹ وات ، شار نوری: ۸۱۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۵۰$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۶		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1672 W/B	3000K (افتابی)	۱۲	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۵*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۷		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3073 W/B	3000K (افتابی)	۱۲	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۸		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1673 W/B	3000K (افتابی)	۱۲	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۰*۹۰*۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۹		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3074 W/B	3000K (افتابی)	۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۲۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۰		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3075 W	3000K (افتابی)	۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۱		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3077 W/B	3000K (افتابی)	۱۶	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ $\leq ۸۰$
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۲		COB Track Light سی او بی ریلی	TL45 W/B	4000K (طبیعی)	۱۲	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۴۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر، ضریب توان $\leq ۰.۹۵$ ، رنگ بدنه : سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
تون: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن، ابعاد: ۷۸*۷۸*۱۸۰ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.60$ زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: دو سال	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶	3000K (افتابی)	TL10 W/B	COB Track Light		۱۰۳
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
تون: ۲۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۸۸*۸۸*۲۴۵ میلیمتر، ضریب توان $\leq 0.90$ زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه: سفید و مشکی ضمانت: دو سال	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	3000K (افتابی)	TL30 W/B	سی او بی ریلی		۱۰۴
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
طول: ۰,۵ متر	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰		Track 0.5M W/B	Track Light Rail		۱۰۵
طول: ۱ متر	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۰		Track 1M W/B			۱۰۶
طول: ۱,۵ متر	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۰		Track 1.5M W/B			۱۰۷
طول: ۲ متر	۷,۲۶۰,۰۰۰	۲۰		Track 2M W/B			۱۰۸
	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰			I Connector رابط واسط		۱۰۹
	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰			L Connector رابط L		۱۱۰
	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰			T Connector رابط T		۱۱۱
	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰			X Connector رابط X		۱۱۲
ابعاد: 8.5*5.5*2 CM	۷۹۵,۰۰۰	۲۰۰	-	Surface Track 8.5*8.5*2cm W/B	Surface Track Rail		۱۱۳
ابعاد: 18.7*5.7*2 CM	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰	-	Surface Track 18.7*5.7*2cm W/B	پایه روکار ریلی		۱۱۴

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارت	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	T5-0.3M with Switch	T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار		۱۱۵
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	T5-0.6M with Switch			۱۱۶
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۹۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	T5-0.9M with Switch			۱۱۷
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	T5-1.2M with Switch			۱۱۸
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۰	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	T8-120cm Glass			T8 لامپ بدنه شیشه
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	T8-0.6M	T8 لامپ بدنه آلومینیوم	۱۲۰	
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	T5-I-0.6M	T5-I بدنه آلومینیوم	۱۲۱	
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	T5-I-1.2M		۱۲۲	

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲۴	۳۰۰۰K (آفتابی)	Liner Purification 60CM	چراغ خطی بدنه آلومینیوم		۱۲۳
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲۴	۳۰۰۰K (آفتابی)	Liner Purification 120CM			۱۲۴
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۲۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	Tri Proof 60CM	چراغ خطی واترپروف (ضد آب)		۱۲۵
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq 0.95$ ضمانت: دو سال	۲۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	Tri Proof 120CM			۱۲۶
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	Bracket 30CM			۱۲۷
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۳۶ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	Bracket 60CM	چراغ خطی ال ای دی براکت		۱۲۸
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ $\leq 80$	توان: ۷۲ وات شار نوری: ۸۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال	۲۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	Bracket 120CM			۱۲۹
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارت	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۰*۱۶۰*۲۰۹ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	FL50	FLOOD LIGHT پروژکتور		۱۳۰
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۲۴*۲۱۱*۲۷۱ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	FL100			۱۳۱
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۲۷*۲۳۰*۳۲۰ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۸	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	FL150			۱۳۲
چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۲۸*۲۷۹*۳۷۹ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	FL200			۱۳۳
چیپ: Cree ابعاد: ۸,۲*۱۵,۵ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی) AMBER (امبر)	JL10	JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات		۱۳۴
چیپ: Cree ابعاد: ۵,۵*۱۰,۵ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$	۴,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰		۸۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی) AMBER (امبر)	JL3		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات