

LED STRIP PRICE LIST

لیست قیمت محصولات ریسه



1404.11.04



sunlux.ir



[@sunlux](https://www.instagram.com/sunlux)






[@sunlux](https://www.instagram.com/sunlux)


تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)



☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)


info@sunlux.ir ✉



شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۱۲*۵ میلی متر ضمانت: دو سال	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	COB Strip 50CM Cut	ریسه سی او بی		۱
توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۵ میلی متر ضمانت: دو سال	۸۱۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰	۵۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	2835- 60PCS 1LINE 5G	ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ Wireless		۲
توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۵ میلی متر ضمانت: دو سال	۹۵۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	2835- 120PCS 1LINE 5G			۳
توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۷ میلی متر ضمانت: دو سال	۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut			۴
توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۴*۷ میلی متر ضمانت: دو سال	۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	2835- 180PCS 2LINE 5G			۵
توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۷ میلی متر ضمانت: دو سال	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	STRIP IC 2835-120P		ریسه تک لاین ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت	




ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۹		۱۶ رنگ	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰ تراکم در متر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر ضمانت: دو سال
				مهتابی			
				امبر			
				صورتی			
				سبز			
				قرمز			
آبی							
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۹۲۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۳۰۰,۰۰۰	

شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80	۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC12V 2835-120D 5M	ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰		۱۶
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال	۹۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC12V 2835-120D 50M			۱۷
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱.۲۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC12V 2835-240D 5M	ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰		۱۸
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC12V 2835-240D 50M			۱۹
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80	۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC24V 2835-120D 5M	ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰		۲۰
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال	۹۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC24V 2835-120D 50M			۲۱
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC24V 2835-240D 5M	ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰		۲۲
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC24V 2835-240D 50M			۲۳
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهربانی)				



شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر برش: ۳،۷ سانتیمتر ۳۲۴ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC12V COB-324D 5M	ریسه سی او بی ۱۲ ولت ۳۲۴ تراکم		۲۴
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر برش: ۳،۷ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC24V COB-324D 5M	ریسه سی او بی ۲۴ ولت ۳۲۴ تراکم		۲۵
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد عرض ۸ میلی متر زاویه تابش ۱۲۰ درجه متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	220V STRIP 2835-120D Silicone 5M	ریسه ۲۲۰ ولت تک لاین ۲۸۳۵ ۱۲۰ تراکم		۲۶
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
توان ۱۴ وات بر متر، ۱۲۰۰ لومن بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۱ میلی متر متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	220V STRIP 2835-240D Silicone 5M	ریسه ۲۲۰ ولت دو لاین ۲۸۳۵ ۲۴۰ تراکم		۲۷
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر برش: ۲،۱ سانتیمتر ۴۸ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد عرض ۱۲ میلی متر متر از حلقه ۱۰ متری ضمانت: دو سال	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰۰K (آفتابی)	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم		۲۲
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				

شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	ادمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
ابعاد 114*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-60-12V	ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر		۲۳
ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-100-12V	ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر		۲۴
ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-200-12V	ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر		۲۵
ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-300-12V	ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر		۲۶
ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-400-12V	ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر		۲۷
ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-100-24V	ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر		۲۸
ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-200-24V	ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر		۲۹
ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-300-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر		۳۰
ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-400-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر		۳۱
	۲۴۰,۰۰۰		-	COB Connector with wire 8mm			۳۲
	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	-	Connector with wire 8mm			کانکتور ابتدایی سیم دار
	۲۸۰,۰۰۰		-	Connector with wire 10mm		۳۴	
	۲۰۰,۰۰۰		-	COB Middle Connector 8mm		۳۵	
	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	Middle Connector 8mm		کانکتور واسط	۳۶
	۲۶۰,۰۰۰		-	Middle Connector 10mm		۳۷	
	۳۷۰,۰۰۰		-	COB L Connector 8mm		۳۸	
	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	-	L Connector 8mm		کانکتور واسط L	۳۹
	۳۹۰,۰۰۰		-	L Connector 10mm		۴۰	