

LED STRIP PRICE LIST

لیست قیمت محصولات ریسه



 [sunlux.ir](mailto:info@sunlux.ir)



 [@sunlux](https://t.me/sunlux)




 [@sunlux.ir](https://www.instagram.com/sunlux.ir)

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)


☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)


info@sunlux.ir ✉


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		ریسه سی او بی	COB Strip 50CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۲		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۵۰	۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۳			2835- 120PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	۱۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۴			2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۵			2835- 180PCS 2LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی) Amber (امبر)	۱۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۶		ریسه تک لاین ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت	STRIP IC 2835-120P	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۱۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال




ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر، درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نمود رنگ ≤ 80 ، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
				مهتابی			
				امبر			نمود رنگ ≤ 80
				صورتی		۲,۷۰۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه
				سبز			ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر
				قرمز			ضمانت: دو سال
		آبی					
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۴۰۰,۰۰۰	



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱.۲۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۲		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۳		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر مترایز حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۴		ریسه سی او بی ۱۲ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC12V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۳,۷ سانتیمتر تراکم در متر ۳۲۴
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۲۵		ریسه سی او بی ۲۴ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC24V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۳,۷ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
۲۶		ریسه ۲۲۰ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	220V STRIP 2835-120D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۱۲۰
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80
۲۷		ریسه ۲۲۰ ولت دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	220V STRIP 2835-240D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	توان ۱۴ وات بر متر، ۱۲۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80
۲۸		ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	آفتابی) 3000K	۲۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۲,۱ سانتیمتر تراکم در متر ۴۸
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۹		ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر	SL-60-12V	-	۱۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	ابعاد 114*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۰		ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-100-12V	-	۱۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۱		ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-200-12V	-	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۲		ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر	SL-300-12V	-	۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۳		ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر	SL-400-12V	-	۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۴		ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر	SL-100-24V	-	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۵		ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-200-24V	-	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۶		ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر	SL-300-24V	-	۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۷		ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-400-24V	-	۵۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۸		کانکتور ابتدایی سیم دار	COB Connector with wire 8mm	-	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۳۹			Connector with wire 8mm	-		۴۰۰,۰۰۰	
۴۰			Connector with wire 10mm	-		۴۵۰,۰۰۰	
۴۱		کانکتور واسط	COB Middle Connector 8mm	-	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۴۲			Middle Connector 8mm	-		۳۰۰,۰۰۰	
۴۳			Middle Connector 10mm	-		۳۵۰,۰۰۰	
۴۴		کانکتور واسط L	COB L Connector 8mm	-	۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
۴۵			L Connector 8mm	-		۶۵۰,۰۰۰	
۴۶			L Connector 10mm	-		۷۰۰,۰۰۰	

