

LIGHTING PRICE LIST

لیست قیمت محصولات روشنایی

LED
LIGHTING
1405.03.01



sunlux.ir



[@sunlux](https://t.me/sunlux)






[@sunlux.ir](https://www.instagram.com/sunlux.ir)


تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)


☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)

info@sunlux.ir ✉

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		پنل توکار گرد فریم لس ۱۰ وات DOB	IFP10R	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲		پنل توکار گرد فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18R	3000K (آفتابی)	۶۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳		پنل توکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24R	3000K (آفتابی)	۶۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۴		پنل توکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB	IFP36R	3000K (آفتابی)	۲۰	۸,۷۱۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶		پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24S	3000K (آفتابی)	۶۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۷		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB	IFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			



۸		پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB	SIFP24R	3000K (آفتابی)	۶۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۹		پنل روکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB	SIFP36R	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۱۰		پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات DOB	SIFP48R	4000K (طبیعی)	۱۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				6500K (مهربانی)			
۱۱		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	SIFP24S	3000K (آفتابی)	۶۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۱۲		پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB	SIFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۱۳		پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات DOB	SIFP48S	4000K (طبیعی)	۱۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ ضمانت: دو سال
				6500K (مهربانی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۴		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات	FP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				6500K (مهربانی)			
۱۵		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات	FP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				3000K (آفتابی)			
۱۶		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات	SFP24S	3000K (آفتابی)	۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			





ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۸		چراغ سقفی سنسوردار مایکروویو ۱۸ وات	MC18R	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن ابعاد: ۶*۲۶ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۱۹		چراغ سقفی ضد رطوبت گرد ۲۴ وات	MP24-R	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)		۶,۸۹۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۲۰		چراغ سقفی ضد رطوبت بیضی ۲۴ وات	MP24-O	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)		۶,۶۵۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۱۳*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۲۱		پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات	PB241R	6500K (مهتابی)	۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان $0.5 \leq$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۰۰ لومن سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال
۲۲		پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات	PBD10R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان $0.5 \leq$ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۰۰ لومن سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ: $80 \leq$ ضمانت: دو سال


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۳		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل مشکی IPD	IPD7B	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۴		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۵		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۶		پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (آفتابی)	۶۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۵۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۷		پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (آفتابی)	۴۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۸		پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (آفتابی)	۲۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲۰*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۲۹		رینگ روکار IPD10	SIPD10	-	۸۰	۵۹۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
				-		۷۹۰,۰۰۰	
				-		۸۹۰,۰۰۰	
۳۰		رینگ روکار IPD20	SIPD20	-			
۳۱		رینگ روکار IPD24	SIPD24	-			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۲		پنل توکار گرد ۱۸ وات	P18R	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر، ابعاد: ۲۲*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۳		پنل توکار گرد ۲۴ وات	P24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۱۲	۵,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۲۸۵ میلیمتر، ابعاد: ۲۲*۳۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۴		پنل توکار مربع ۶ وات	P6S	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر، ابعاد: ۲۲*۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۵		پنل توکار مربع ۱۲ وات	P12S	3000K (آفتابی)	۴۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر، ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال
۳۶		پنل روکار گرد ۶ وات	SP6R	4000K (طبیعی)	۶۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ابعاد: ۴۰*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، ضمانت: سه سال
۳۷		پنل روکار مربع ۶ وات	SP6S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۶۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، ضمانت: سه سال
۳۸		پنل روکار مربع ۱۲ وات	SP12S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۴۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ابعاد: ۴۰*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، ضمانت: سه سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۹		پنل توکار گرد ۹ وات	PL92R	3000K (افتابی)	۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۱۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۷۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۰		پنل توکار گرد ۲۲ وات	PL222R	3000K (افتابی)	۲۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۸۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۱		پنل توکار گرد ۲۶ وات	PL262R	3000K (افتابی)	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۱۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۲		پنل روکار گرد ۹ وات	PS92R	6500K (مهتابی)	۴۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۷۲۰ لومن نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۳		پنل روکار گرد ۱۵ وات	PS152R	3000K (افتابی)	۲۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۴۴		پنل روکار گرد ۲۲ وات	PS222R	3000K (افتابی)	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.90 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۷۶۰ لومن نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۴۵		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۲+۴ وات	P(12+4)R	White+Blue	۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۶				White+Warm White			
۴۷				Warm White + Warm White			
۴۸		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات	P(12+4)S	White+Blue	۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۹				White+Warm White			
۵۰				Warm White + Warm White			
۵۱		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۲+۴ وات	SP(12+4)R	White+Blue	۴۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۵۲				White+Warm White			
۵۳				Warm White + Warm White			
۵۴		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات	SP(12+4)S	White+Blue	۴۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۵۵				White+Warm White			
۵۶				Warm White + Warm White			
۵۷		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۸+۶ وات	SP(18+6)S	White+Blue	۲۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۵۸				White+Warm White			
۵۹				Warm White + Warm White			


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۵		پنل توکار (۳۰*۶۰) ۳۲ وات	PL3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۱۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۶		پنل توکار (۳۰*۱۲۰) ۴۸ وات	PL31248	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۵	۴۱,۱۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۱۲۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۱۱۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
۵۷		پنل توکار (۶۰*۶۰) ۵۴ وات	PL6654	3000K (آفتابی)	۵	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۸		پنل روکار (۳۰*۶۰) ۳۲ وات	SP3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (معتابی)	۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۹		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) ۴۰ وات	SP4440S	6500K (معتابی)	۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۳۹۵*۳۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۰		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) ۴۸ وات	SP5548S	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۵	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۴۹۵*۴۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۱		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) ۵۴ وات	SP6654S	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۵	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۲		پنل گرد (۴۰) روکار ۳۶ وات	SP4036R	6500K (معتابی)	۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۳۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰ میلیمتر، ضربه توان ≤ ۰,۶، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۳		پنل گرد (۵۰) روکار ۴۰ وات	SP5040R	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۵	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۴۰ میلیمتر، ضربه توان ≤ ۰,۶، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۴		پنل گرد (۶۰) روکار ۵۴ وات	SP6054R	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۵۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۴۰ میلیمتر، ضربه توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۵		پنل بک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	PB6680	3000K (آفتابی)	۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۵$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶۶		پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	SPB6680	3000K (آفتابی)	۵	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان $\leq ۰,۶۵$ ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶۷		کیت آویز		-	۱۳۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	
۶۸		گیره فنردار		-	۲۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۹		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	6500K (مهربانی)	۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	6500K (مهربانی)	۲۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۳۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۶۰۰ لومن سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۱		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰*۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۲		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۸۰۰ لومن سایز برش: ۸۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۵		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	3000K (افتمانی)	۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۶		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	3000K (افتمانی)	۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۷		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۸۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۶۵۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: دو سال
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۶۰*۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.50 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۷۵ لومن سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷۹		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات	SL3R	3000K (آفتابی)	۱۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۰		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات	SL3S	3000K (آفتابی)	۱۵۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۱		SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات	ASL3R	4000K (طبیعی)	۱۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
۸۲		COB Downlight سی او بی سقفی	CD8R	3000K (آفتابی)	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۳		COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک	ACD8R	6500K (مهتابی)	۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، ابعاد: ۵۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۴	 COB Downlight سی او بی سقفی		CD10R	3000K (آفتابی)	۶۰	۸,۳۶۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۶۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۵			CD20R	3000K (آفتابی)	۲۷	۱۴,۳۲۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۰*۶۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۶			CD30R	3000K (آفتابی)	۱۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۶۵*۹۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۷			CD40R	3000K (آفتابی)	۱۲	-	توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۹۵*۱۱۰ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۸			CD65R	3000K (آفتابی)	۸	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۳۰*۱۲۵ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۹		سی او بی فکی متحرک توکار	C255R	3000K (آفتابی)	۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۹۸ میلیمتر ، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۰		COB Surface Downlight	SD1671R	3000K (آفتابی)	۱۲	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۶*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: سه سال چیپ: USA - CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۱		سی او بی سقفی روکار	SD3072R	3000K (آفتابی)	۱۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۴۰*۱۳۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: سه سال چیپ: USA - CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۲		COB Grille Light	D205R	6500K (معتابی)	۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۰*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۳		سی او بی توکار سقفی متحرک	D305R	3000K (آفتابی)	۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۵*۱۷۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۴			G1X301	3000K (آفتابی) 6500K (معتابی)	۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۵		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (آفتابی)	۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۹ وات ،
				4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۸۱۰ لومن،
				6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه
							ضریب توان ≤۰.۵۰ ، نمود رنگ ≤۸۰
							رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۶			TL1672 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۱۶ وات ،
				4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن،
				6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۵۵*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه
							ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰
							رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۷			TL3073 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۳۰ وات ،
				4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ،
				6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه
							ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰
							رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۸			TL1673 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۱۶ وات ،
				4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ،
				6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۵۰*۹۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه
							ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰
							رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۹			TL3074 W/B	3000K (آفتابی)	۸	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۳۰ وات ،
				4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ،
				6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه
						ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰	
						رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال	
۱۰۰		TL3075 W	3000K (آفتابی)	۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۳۰ وات ،	
			4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ،	
			6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه	
						ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰	
						رنگ بدنه : سفید ضمانت: سه سال	
۱۰۱		TL3077 W/B	3000K (آفتابی)	۱۶	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۳۰ وات ،	
			4000K (طبیعی)			ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ،	
			6500K (مهتابی)			ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه	
						ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰	
						رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال	
۱۰۲		TL45 W/B	4000K (طبیعی)	۱۲	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: USA – CREE ، توان: ۴۵ وات ،	
			6500K (مهتابی)			ترانس: Lifud ، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ،	
						ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه	
						ضریب توان ≤۰.۹۵ ، نمود رنگ ≤۸۰	
						رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۰۳		COB Track Light	TL10 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن، ابعاد: ۷۸*۷۸*۱۸۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 ، زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: دو سال
۱۰۴		سی او بی ریلی	TL30 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۸۸*۸۸*۲۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.9 ، زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: دو سال
۱۰۵		Track Light Rail ریل چراغ	Track 0.5M W/B		۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	طول : ۰.۵ متر
۱۰۶			Track 1M W/B		۲۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	طول : ۱ متر
۱۰۷			Track 1.5M W/B		۲۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	طول : ۱.۵ متر
۱۰۸			Track 2M W/B		۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	طول : ۲ متر
۱۰۹	 I-Type connector	I Connector رابط واسط			۱۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	
۱۱۰	 L-Type connector	L Connector رابط L			۱۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	
۱۱۱	 T-Type connector	T Connector رابط T			۱۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	
۱۱۲	 +Type connector	X Connector رابط X			۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
۱۱۳		Surface Track Rail	Surface Track 8.5*8.5*2cm W/B	-	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ابعاد: 8.5*5.5*2 CM
۱۱۴		پایه روکار ریلی	Surface Track 18.7*5.7*2cm W/B	-	۲۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	ابعاد: 18.7*5.7*2 CM

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۱۵		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.3M with Switch	3000K (آفتابی)	۶۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۳۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۱۶				4000K (طبیعی)			
۱۱۷				6500K (مهربانی)			
۱۱۸			T5-0.6M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۵,۲۷۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۱۹	4000K (طبیعی)						
۱۲۰	6500K (مهربانی)						
۱۲۱	T5-0.9M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۶,۵۹۰,۰۰۰	توان: ۱۵ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۹۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ < ضمانت: دو سال		
۱۲۲		4000K (طبیعی)					
۱۲۳		6500K (مهربانی)					
۱۲۴	T5-1.2M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال		
۱۲۵		4000K (طبیعی)					
۱۲۶		6500K (مهربانی)					
۱۲۷		T8-120cm Glass	T8-120cm Glass	4000K (طبیعی)	۳۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۲۸				6500K (مهربانی)			
۱۲۹		T8-0.6M	T8-0.6M	3000K (آفتابی)	۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۳۰				6500K (مهربانی)			
۱۳۱		T5-I-0.6M	T5-I-0.6M	3000K (آفتابی)	۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۳۲				6500K (مهربانی)			
۱۳۳		T5-I-1.2M	T5-I-1.2M	3000K (آفتابی)	۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤ چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤ ضمانت: دو سال
۱۳۴				6500K (مهربانی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۳		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 60CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۸,۲۲۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
۱۲۴				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۵		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضرب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80
۱۲۶				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۷		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 30CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۳۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
۱۲۸				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۹		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	توان: ۳۶ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 120CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	توان: ۷۲ وات شار نوری: ۸۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰*۷*۴ سانتیمتر نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۳۰		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۱			FL100	3000K (آفتابی)	۱۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۲		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL150	3000K (آفتابی)	۸	۳۴,۴۹۰,۰۰۰	توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۳		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL200	3000K (آفتابی)	۵	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۴		JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (آفتابی)	۳۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)		۱۸,۷۰۰,۰۰۰	
۱۳۵		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات	JL3	3000K (آفتابی)	۸۰	۶,۶۴۰,۰۰۰	توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)		۶,۷۵۰,۰۰۰	
				AMBER (امبر)			