

LED STRIP PRICE LIST

لیست قیمت محصولات ریسه

LED
LIGHTING
1405.06.15



sunlux.ir



[@sunlux](https://t.me/sunlux)




[@sunlux.ir](https://www.instagram.com/sunlux.ir)

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
☎ ۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)


☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)


✉ info@sunlux.ir


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		ریسه سی او بی	COB Strip 50CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۲		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۳			2835- 120PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	۱۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۴			2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۱۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال
۵			2835- 180PCS 2LINE 5G	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۶		ریسه تک لاین ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت	STRIP IC 2835-120P	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۲ میلی متر ضمانت: دو سال



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر، درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نمود رنگ ≤ 80 ، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر ضمانت: دو سال
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۱۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
				مهتابی			
				امبر			نمود رنگ ≤ 80
				صورتی		۳,۶۰۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه
				سبز			ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر
				قرمز			ضمانت: دو سال
		آبی					
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۶۰۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱.۲۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۱۰۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۲		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	3000K (آفتابی)	۲۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۲.۵ سانتیمتر ۲۴۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۳		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 50M	3000K (آفتابی)	۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۴		ریسه سی او بی ۱۲ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC12V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۳,۷ سانتیمتر تراکم در متر ۳۲۴
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال
۲۵		ریسه سی او بی ۲۴ ولت تراکم ۳۲۴	STRIP DC24V COB-324D 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۸۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۳,۷ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال
۲۶		ریسه ۲۲۰ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	220V STRIP 2835-120D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۱۲۰
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد عرض ۸ میلی متر زاویه تابش ۱۲۰ درجه متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال
۲۷		ریسه ۲۲۰ ولت دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	220V STRIP 2835-240D Silicone 5M	آفتابی) 3000K	۲۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	توان ۱۴ وات بر متر، ۱۲۰۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۱۰ سانتیمتر تراکم در متر ۲۴۰
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP44 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۱ میلی متر متر از حلقه ۵ ضمانت: دو سال
۲۸		ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	آفتابی) 3000K	۲۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر
				(طبیعی) 4000K			برش: ۲,۱ سانتیمتر تراکم در متر ۴۸
				(مهربانی) 6500K			درجه حفاظت IP20 نمود رنگ ≤ 80 ابعاد عرض ۱۲ میلی متر متر از حلقه ۱۰ متری ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۹		ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر	SL-60-12V	-	۱۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	ابعاد 114*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۰		ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-100-12V	-	۱۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۱		ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-200-12V	-	۱۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۲		ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر	SL-300-12V	-	۵۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۳		ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر	SL-400-12V	-	۵۰	۳۲,۶۸۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۴		ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر	SL-100-24V	-	۱۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰	ابعاد 138*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۵		ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر	SL-200-24V	-	۱۰۰	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	ابعاد 178*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۶		ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر	SL-300-24V	-	۵۰	۳۱,۶۹۰,۰۰۰	ابعاد 205*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۷		ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر	SL-400-24V	-	۵۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد 238*49.5*22 mm ضمانت: دو سال
۳۸		کانکتور ابتدایی سیم دار	COB Connector with wire 8mm	-	۱۰۰	۵۸۰,۰۰۰	قابلیت باز و بسته شدن آسان امکان استفاده چند باره
۳۹			Connector with wire 8mm	-		۵۸۰,۰۰۰	
۴۰			Connector with wire 10mm	-		۶۳۰,۰۰۰	
۴۱		کانکتور واسط	COB Middle Connector 8mm	-	۱۰۰	۴۳۵,۰۰۰	
۴۲			Middle Connector 8mm	-		۴۳۵,۰۰۰	
۴۳			Middle Connector 10mm	-		۴۸۰,۰۰۰	
۴۴		کانکتور واسط L	COB L Connector 8mm	-	۱۰۰	۹۳۶,۰۰۰	
۴۵			L Connector 8mm	-		۹۳۶,۰۰۰	
۴۶			L Connector 10mm	-		۹۸۸,۰۰۰	