SUNLUX
Green lighting Solutions
سان لوکس
صنایع روشنایی سان پرداز فروغ

LIGHTING PRICE LIST

لیست قیمت محصولات روشنایی

LED LIGHTING

1405.07.11

sunlux.ir @sunlux @sunlux.ir

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳
۳۳۱۱۶۰۸۰ - ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)
۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)
info@sunlux.ir

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		پنل توکار گرد فریم‌لس ۱۰ وات DOB	IFP10R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۹۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۲		پنل توکار گرد فریم‌لس ۱۸ وات DOB	IFP18R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۵۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۳		پنل توکار گرد فریم‌لس ۲۴ وات DOB	IFP24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۸,۷۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۰۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۴		پنل توکار گرد فریم‌لس ۳۶ وات DOB	IFP36R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۳,۱۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۰۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۵		پنل توکار مربع فریم‌لس ۱۸ وات DOB	IFP18S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۵۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۶		پنل توکار مربع فریم‌لس ۲۴ وات DOB	IFP24S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۰۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۷		پنل توکار مربع فریم‌لس ۳۶ وات DOB	IFP36S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۰۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۸۰درجه ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸		پنل روکار گرد فریم‌لس ۲۴ وات DOB	SIFP24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۹,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۰۰۰ LM ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۹		پنل روکارگرد فریم‌لس ۳۶ وات DOB	SIFP36R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۰۰۰ LM ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۱۰		پنل روکارگرد فریم‌لس ۴۸ وات DOB	SIFP48R	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۹۰۰LM ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۱۱		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	SIFP24S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۰۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۱۲		پنل روکار مربع فریم‌لس ۳۶ وات DOB	SIFP36S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۰۰۰ LM ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۱۳		پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات DOB	SIFP48S	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۹۰۰ LM ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۱۴		پنل توکار مربع فریم‌لس ۱۸ وات	FP18S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۹۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر تابش: ۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۱۵		پنل توکار مربع فریم‌لس ۳۶ وات	FP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۸۰۰ LM ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰درجه ضمانت: دو سال
۱۶		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات	SFP24S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی)	۴۰	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۳۸۰۰ LM ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۸		چراغ سقفی سنسوردار مایکروویو ۱۸ وات	MC18R	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن ابعاد: ۶*۲۶ سانتیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۱۹		چراغ سقفی ضد رطوبت گرد ۲۴وات	MP24-R	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)		۹,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۲۰		چراغ سقفی ضد رطوبت بیضی ۲۴ وات	MP24-O	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)		۹,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۲۴ وات شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ابعاد: ۷*۱۳*۲۷ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۲۱		پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات	PB241R	6500K (مهتابی)	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۷۰میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش:۱۲۰ درجه شارنوری: ۲۰۰۰ لومن سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۲۲		پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات	PBD10R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۳۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۰۰ لومن سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۳		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل مشکی IPD	IPD7B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۵۰۰ LM ابعاد: ۲۵*۹۷ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۲۰درجه، ضمانت: دو سال
۲۴		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۱,۷۵۷,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۵۰۰ LM ابعاد: ۲۵*۹۷ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۲۰درجه، ضمانت: دو سال
۲۵		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۸۰۰ LM ابعاد: ۳۰*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۸۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۲۰درجه، ضمانت: دو سال
۲۶		پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۴۰۰ LM ابعاد: ۳۰*۱۵۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۱۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۲۰درجه، ضمانت: دو سال
۲۷		پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۹۵۰ LM ابعاد: ۳۰*۱۷۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۲۰درجه، ضمانت: دو سال
۲۸		پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۲۵۰ LM ابعاد: ۳۰*۲۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۸۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش:۱۲۰درجه، ضمانت: دو سال
۲۹		رینگ روکار IPD10	SIPD10	-	۸۰	۸۷۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
۳۰		رینگ روکار IPD20	SIPD20	-		۱,۱۵۵,۰۰۰	
۳۱		رینگ روکار IPD24	SIPD24	-		۱,۳۰۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۲		پنل توکار گرد ۱۸ وات	P18R	3000K (آفتابی)	۲۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری:۱۳۰LM/W ابعاد: ۲۲*۲۲۵میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≥۰,۶۰، نمود رنگ ≥ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال
۳۳		پنل توکار گرد ۲۴ وات	P24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری:۱۳۰LM/W ابعاد: ۲۲*۳۰۰میلیمتر، سایز برش: ۲۸۵ میلیمتر ضریب توان≥۰,۶۰، نمود رنگ ≥ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال
۳۴		پنل توکار مربع ۶ وات	P6S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۲۲*۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≥ ۰,۶۰، نمود رنگ ≥ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال
۳۵		پنل توکار مربع ۱۲ وات	P12S	3000K (آفتابی)	۴۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≥۰,۶۰، نمود رنگ ≥۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال
۳۶		پنل روکار گرد ۶ وات	SP6R	4000K (طبیعی)	۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W ابعاد: ۴۰*۱۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≥ ۰,۶۰، نمود رنگ ≥ ۸۰ ضمانت: سه سال
۳۷		پنل روکار مربع ۶ وات	SP6S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≥ ۰,۶۰، نمود رنگ ≥ ۸۰ ضمانت: سه سال
۳۸		پنل روکار مربع ۱۲ وات	SP12S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W ابعاد: ۴۰*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≥ ۰,۶۰، نمود رنگ ≥ ۸۰ ضمانت: سه سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۹		پنل توکارگرد ۹ وات	PL92R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۱۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۷۲۰ لومن، سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر، نمود رنگ ≤ ۸۰، ضمانت: دو سال
۴۰		پنل توکارگرد ۲۲ وات	PL222R	3000K (آفتابی)	۲۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۱۸۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۷۶۰ لومن، سایز برش: ۱۷۰میلیمتر، نمود رنگ ≤ ۸۰، ضمانت: دو سال
۴۱		پنل توکارگرد ۲۶ وات	PL262R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۲*۲۱۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۸۰ لومن، سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر، نمود رنگ ≤ ۸۰، ضمانت: دو سال
۴۲		پنل روکار گرد ۹ وات	PS92R	6500K (مهتابی)	۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۵*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰، ضمانت: دو سال شار نوری: ۷۲۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، نمود رنگ ≤ ۸۰
۴۳		پنل روکار گرد ۱۵ وات	PS152R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۵*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰، ضمانت: دو سال شار نوری: ۱۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، نمود رنگ ≤ ۸۰
۴۴		پنل روکار گرد ۲۲ وات	PS222R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، ابعاد: ۲۵*۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰، ضمانت: دو سال شار نوری: ۱۷۶۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۴۵		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۴+۱۲ وات	P(12+4)R	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۳۰*۱۹۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۶		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۶+۱۸ وات	P(18+6)R	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	۲۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۳۰*۲۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۷		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۳+۶ وات	P(6+3)S	White+Blue White+Warm White	۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۳۰*۱۴۵*۱۴۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۸		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۴+۱۲ وات	P(12+4)S	White+Blue White+Warm White	۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد:۳۰*۱۹۵*۱۹۵میلیمتر، سایز برش:۱۵۵*۱۵۵میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۴۹		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۶+۱۸ وات	P(18+6)S	White+Blue White+Warm White	۲۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۳۰*۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵*۲۰۵میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۵۰		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۳+۶ وات	SP(6+3)R	White+Blue White+Warm White	۶۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۴۰*۱۴۵ میلیمتر ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۵۱		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۴+۱۲ وات	SP(12+4)R	White+Blue White+Warm White	۴۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۴۰*۱۹۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۵۲		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۳+۶ وات	SP(6+3)S	White+Blue White+Warm White	۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۴۰*۱۴۵*۱۴۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۵۳		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۴+۱۲ وات	SP(12+4)S	White+Blue White+Warm White	۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۴۰*۱۹۵*۱۹۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال
۵۴		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۶+۱۸ وات	SP(18+6)S	White+Warm White	۲۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W ابعاد: ۴۰*۲۴۰*۲۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۵		پنل توکار (۶۰*۳۰) ۳۲ وات	PL3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۶۰۰*۳۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۶		پنل توکار (۱۲۰*۳۰) ۴۸ وات	PL31248	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۱۲۰۰*۳۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۱۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
۵۷		پنل توکار (۶۰*۶۰) ۵۴ وات	PL6654	3000K (آفتابی)	۵	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان،LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۹*۶۰۰*۶۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۸ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۸		پنل روکار (۶۰*۳۰) ۳۲ وات	SP3632	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان،LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، ابعاد: ۴۰*۶۰۰*۳۰۰میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۸ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۵۹		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) ۴۰ وات	SP4440S	6500K (مهتابی)	۵	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان،LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۴۰۰*۴۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۸ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۰		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) ۴۸ وات	SP5548S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان،LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۵۰۰*۵۰۰میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۸ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۱		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) ۵۴ وات	SP6654S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان،LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۶۰۰*۶۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۸ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۲		پنل گرد (۴۰) روکار ۳۶ وات	SP4036R	6500K (مهتابی)	۵	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۴۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۶ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۳		پنل گرد (۵۰) روکار ۴۰ وات	SP5040R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۵۰۰ میلیمت ضریب توان ≤ ۰,۶ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال
۶۴		پنل گرد (۶۰) روکار ۵۴ وات	SP6054R	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن شار نوری: ۵۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰*۶۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۸ نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۵		پنل بک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	PB6680	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۵ ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۸۰۰۰ لومن ابعاد: ۲۰*۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۶۶		پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۸۰ وات	SPB6680	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵	۵۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰,۶۵ ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۸۰۰۰ لومن ابعاد: ۲۰*۶۰۰*۶۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۶۷		کیت آویز		-	۱۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	
۶۸		گیره فنردار		-	۲۵۰۰	۵۳۵,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۹		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	6500K (مهتابی)	۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۲۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۱۱۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	6500K (مهتابی)	۲۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۱۳۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۱		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۴۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۸۰*۸۰ میلیمتر،سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۲		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۴۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۸۰ میلیمتر، سایز برش: ۶۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۸۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۹۵ میلیمتر، سایز برش: ۸۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۲۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۱۱۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۵		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	3000K (آفتابی)	۲۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۵۷۷ لومن ابعاد: ۵۲*۱۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۶		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	3000K (آفتابی)	۲۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۱۵۷۷ لومن ابعاد: ۵۲*۱۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: سه سال
۷۷		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، شار نوری: ۶۵۰ لومن ابعاد: ۸۵*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: دو سال
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان شار نوری: ۹۷۵ لومن ابعاد: ۹۸*۱۶۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰،۵۰، نمود رنگ≤۸۰ زاویه تابش: ۱۲۰درجه ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷۹		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات	SL3R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۲۵*۴۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۰			SL3S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۲۵*۴۵*۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۱		SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات	ASL3R	4000K (طبیعی)	۱۵۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۳۸*۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۴۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۲		COB Downlight سی او بی سقفی	CD8R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۱۰۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۳		COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک	ACD8R	6500K (مهتابی)	۶۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، ابعاد: ۵۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR- تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۴		COB Downlight سی او بی سقفی	CD10R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۵			CD20R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۷	۲۳,۵۹۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۶۵*۱۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۶			CD30R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۸	۳۴,۷۸۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۱۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۴۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۷			CD40R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	-	توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۱۰*۱۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۸			CD65R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸	۷۰,۷۷۰,۰۰۰	توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۲۵*۲۳۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۸۹		سی او بی فکی متحرک توکار	C255R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۸*۱۷۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۴۰ درجه سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۰		COB Surface Downlight سی او بی سقفی روکار	SD1671R	3000K (آفتابی)	۱۲	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۶*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: سه سال / چیپ: USA –CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۱			SD3072R	3000K (آفتابی)	۱۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۶*۱۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: سه سال / چیپ: USA –CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۲		COB Grille Light سی او بی توکار سقفی متحرک	D205R	6500K (مهتابی)	۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۰۲*۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال / چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۳			D305R	3000K (آفتابی)	۸	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۱۵*۱۷۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال / چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۹۴			G1X301	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۶	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال / چیپ: EPISTAR– تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۵		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۸۱۰ لومن، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۵۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۶			TL1672 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۵۵*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۷			TL3073 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۸			TL1673 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۵۰*۹۰*۲۱۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۹۹			TL3074 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۲۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۱۰۰			TL3075 W	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید ضمانت: سه سال
۱۰۱			TL3077 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۶	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ترانس: EagleRise ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال
۱۰۲			TL45 W/B	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۴۵ وات ، چیپ: USA –CREE شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ، ترانس: Lifud ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۳۸ درجه ضریب توان ≤ ۰,۹۵ نمود رنگ ≤ ۸۰ رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: سه سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۰۳		COB Track Light سی او بی ریلی	TL10 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۶	۱۵,۱۷۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، چیپ: EPISTAR – تایوان شار نوری: ۹۰۰ لومن، ابعاد: ۷۸*۷۸*۱۸۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰،۶۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: دو سال
۱۰۴			TL30 W/B	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، چیپ: EPISTAR – تایوان شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۸۸*۸۸*۲۴۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰،۹۰ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۲۴ درجه رنگ بدنه : سفید و مشکی ضمانت: دو سال
۱۰۵		Track Light Rail ریل چراغ	Track 0.5M W/B		۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	طول : ۰،۵ متر
۱۰۶			Track 1M W/B		۲۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	طول : ۱ متر
۱۰۷			Track 1.5M W/B		۲۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	طول : ۱،۵ متر
۱۰۸			Track 2M W/B		۲۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	طول : ۲ متر
۱۰۹		I Connector رابط واسط			۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
۱۱۰		L Connector رابط L			۱۰۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	
۱۱۱		T Connector رابط T			۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	
۱۱۲		X Connector رابط X			۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	
۱۱۳		Surface Track Rail پایه روکار ریلی	Surface Track 8.5*8.5*2cm W/B	-	۲۰۰	۱،۸۲۰،۰۰۰	ابعاد: 8.5*5.5*2 CM
۱۱۴			Surface Track 18.7*5.7*2cm W/B	-	۲۰۰	۳،۰۵۰،۰۰۰	ابعاد: 18.7*5.7*2 CM

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۱۵		T5 بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.3M with Switch	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۰ سانتیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۱۶			T5-0.6M with Switch	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۷,۶۶۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۱۷			T5-0.9M with Switch	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	توان: ۱۵ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۹۰ سانتیمتر ضریب توان < ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۱۸			T5-1.2M with Switch	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۱۹		لامپ T8 بدنه شیشه	T8-120cm Glass	4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۲۰		لامپ T8 بدنه آلومینیوم	T8-0.6M	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۲۱		T5-I بدنه آلومینیوم	T5-I-0.6M	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال
۱۲۲			T5-I-1.2M	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۳۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۳		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 60CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۲۴			Liner Purifaction 120CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۴	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۲۵		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 60CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۶,۲۷۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۶۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۲۶			Tri Proof 120CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۶۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۲۷		چراغ خطی ال ای دی براکت	Bracket 30CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۹۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۴*۷*۳۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۲۸			Bracket 60CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	توان: ۳۶ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۴*۷*۶۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۲۹			Bracket 120CM	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰	توان: ۷۲ وات شار نوری: ۸۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۴*۷*۱۲۰ سانتیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۳۰		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۰*۱۶۰*۲۰۹ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۳۱			FL100	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۱۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۴*۲۱۱*۲۷۱ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۳۲			FL150	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۸	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۷*۲۳۰*۳۲۰ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۳۳			FL200	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۵	۷۹,۵۴۰,۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۹۵ ضمانت: دو سال چیپ: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۸*۲۷۹*۳۷۹ میلیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۳۴		JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی) AMBER (امبر)	۳۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضریب توان≤ ۰,۶۰ ضمانت: دو سال چیپ: Cree ابعاد: ۸,۲*۱۵,۵ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰
۱۳۵		JET LIGHT جت لابت نما ۳ وات	JL3	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی) AMBER (امبر)	۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضریب توان≤ ۰,۶۰ ضمانت: دو سال چیپ: Cree ابعاد: ۵,۵*۱۰,۵ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ ۸۰